

BRUDPUR VC242

Środek do gruntownego mycia i usuwania tłustych zabrudzeń

Skoncentrowany, silny środek do gruntownego mycia i usuwania tłustych zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Skutecznie usuwa nawet mocne zabrudzenia ropopochodne, oleje, smary oraz osady kuchenne. Szczególnie zalecany do mycia w warsztatach, halach fabrycznych oraz w domu. Zalecany do mycia części maszyn, silników oraz prania odzieży roboczej i moczenia mocno zabrudzonych firan. Wykładziny należy sprawdzić na trwałość kolorów.

PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT ESD ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI NORMAMI CEI-IEC 61340-5-1:2009.



Parametry produktu

Sposób użycia

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się rozcieńczyć koncentrat w stężeniu od 0,5 do 5% (od 50 do 500 ml środka na 10 l wody). Części mocno zaolejone lub zabrudzone smarem czyścić środkiem rozcieńczonym w stężeniu od 5 do 50% (od 0,5 do 10 l środka na 10 l wody). Do prania stosować rozcieńczenie od 0,1 do 1% (od 10 do 100 ml środka na 10 l wody).

Skład

<5% fosforany, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe: TERPINEOL.

Informacje o bezpieczeństwie

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: metakrzemian sodu pięciowodny; wodorotlenek sodu. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

UFI: 9550-A04D-P00T-HWMX



Niebezpieczeństwo

Technologie produktu



Certyfikat ESD