

## C273 UNI CLEAN

### Mycie bieżące powierzchni

Wysoce wydajny, antystatyczny środek o wszechstronnym zastosowaniu. Opracowany do bezpiecznego mycia różnicowanych materiałów, z których wykonane są meble, sprzęty, szyby, lustra, posadzki oraz armatura łazienkowa. Zastosowane technologie wspierają usuwanie bieżących zabrudzeń organicznych i nieorganicznych. Regularne stosowanie chroni powierzchnię przed ponownym osadzaniem się kamienia wodnego, odcisków palców. W mytych pomieszczeniach pozostawia przyjemny zapach. Produkt do profesjonalnego zastosowania.



## Parametry produktu

### Sposób użycia

Za pomocą odpowiedniego sprzętu rozprowadzić roztwór na powierzchni, umyć i pozostawić do wyschnięcia - nie wymaga wycierania na sucho, ani polerowania. Mycie bieżące: 0,25% (2,5 ml na 1 l roztworu). Mycie intensywne: 0,5% - 1%, (5 ml do 10 ml na 1 l roztworu).

### Skład

5-15% Anionowe środki powierzchniowo czynne. <5% Fosfoniany. <5% Niejonowe środki powierzchniowo czynne. <5% Polikarboksylany. <5% Związki wybielające na bazie tlenu. Kompozycje zapachowe: HEXYL CINNAMAL, BENZALDEHYDE. Środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE.

### Informacje o bezpieczeństwie

H290: Może powodować korozję metali. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną /

ochronę oczu / obuwie ochronne. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas benzenosulfonowy, pochodne 4-C10-13-sec-alkilowe, Alkohol, C12-14, etoksyłowany, siarczan, sole sodowe <2,5 EO, Izotridekanol etoksyłowany 1-2,5 mol EO, wodorotlenek sodu.

**Dodatkowe informacje:** Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.

Data i numer serii produkcji na opakowaniu. Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji.

UFI: 4CN0-W09N-W00E-KASC



Niebezpieczeństwo

## Technologie produktu



Technologia Anti-Stone



Certyfikat ESD



Technologia Aktywnego Tlenu



Technologia Anti-Fingerprint