

C367 FLOOR SPORT

Intensywne mycie posadzek sportowych

Alkaliczny preparat do wielkopowierzchniowych wykładzin sportowych. Nie niszczy mytej powierzchni (w tym linii boiska). Skutecznie usuwa uporczywe, nawet trudno zmywalne zabrudzenia (w tym ślady po butach i kleju). Niskopieniący, antypoślizgowy środek do maszynowego mycia. Nie odkłada się w urządzeniach czyszczących. Regularny serwis posadzki tworzy lekki film zabezpieczający, ograniczający ponowne osadzanie się brudu. Produkt do profesjonalnego zastosowania.



Parametry produktu

Sposób użycia

Mycie manualne: 1% (10 ml na 1 l roztworu). Mycie maszynowe: 0,25% - 1% (25 ml do 100 ml na 10 l roztworu). Mycie intensywne: 1% - 3% (100 ml do 300 ml na 10 l roztworu).

Skład

5-15% Niejonowe środki powierzchniowo czynne. <5% Polikarboksylany. Kompozycje zapachowe: LIMONENE, LINALOOL. Środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE.

Informacje o bezpieczeństwie

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H315: Działa drażniąco na skórę. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / obuwiu ochronne. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310:

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, d-limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Izotridekanol etoksylogowany 1-2,5 mol EO; 2-aminoetanol.

Dodatkowe informacje: Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.

Data i numer serii produkcji na opakowaniu. Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji.

UFI: SPT0-9038-W003-MGWC



Niebezpieczeństwo

Technologie produktu



Certyfikat

Antypoślizgowości