

C445 ULTRAGREASE

Intensywne mycie powierzchni

Łatwy w użyciu preparat o przyjemnym zapachu do usuwania tłustych i olejowych zabrudzeń. Zalecany do mycia wszelkich powierzchni podłogowych i ponadpodłogowych odpornych na alkalia. Produkt niskopieniący, do profesjonalnego zastosowania.



Parametry produktu

Sposób użycia

Mycie intensywne: 1% - 5% (od 10 do 50 ml na 1l roztworu). Mycie automatem myjącym: 0,5% - 2% (od 50 do 200 ml na 10L roztworu).

Skład

<5% Niejonowe środki powierzchniowo czynne. <5% EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole. <5% Anionowe środki powierzchniowo czynne. Kompozycje zapachowe: HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, LIMONENE.

Informacje o bezpieczeństwie

H290: Może powodować korozję metali. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / obuwie ochronne. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu

PPUH VOIGT Sp. z o.o.

ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze, tel +48 32 272 25 73,

e-mail: info@voigt.pl www.voigt.pl

Strona 1 z 2

Wygenerowany: 01.06.2025, godz: 00:44

warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. EUH208: Zawiera lzo Eugenol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: wodorotlenek sodu; 2-aminoetanol; Izotridekanol etoksylogowany 1-2,5 mol EO.

Dodatkowe informacje: Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.

Data i numer serii produkcji na opakowaniu. Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji.

UFI: 3FN0-E002-600W-8PCE



Niebezpieczeństwo