

C591 PROTECT WOOD

Zabezpieczanie powierzchni drewnianych

Preparat na bazie wosków i polimerów do ochrony posadzek drewnianych, zaimpregnowanych lakierami. Charakteryzuje się wysokim stopniem połysku. Nie przyjmuje kurzu i brudu. Rozcieńczony nadaje się do mycia bieżącego powłok oraz zmatowionych i nielakierowanych powierzchni drewnianych. Produkt do profesjonalnego zastosowania.



Parametry produktu

Sposób użycia

Usunąć z podłoża zabrudzenia stałe (piasek, kurz), a dedykowanym preparatem C465 STRIPER usunąć stare powłoki. Po wyschnięciu zneutralizowanej powierzchni nanieść cienką warstwę. Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +10 C. Nie nakładać więcej niż 3 warstwy. Do bieżącej pielęgnacji stosować rozcieńczony środek w stężeniu od 1% do 10% (10 ml do 100 ml na 1 l roztworu). Szczegółowa procedura polimeryzacji dostępna na WWW.VOIGT.PL.

Skład

5-15% Polikarboksylany. <5% Niejonowe środki powierzchniowo czynne. <5% Fosforany. Kompozycje zapachowe. Środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE.

Informacje o bezpieczeństwie

H319: Działa drażniąco na oczy. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / obuwie ochronne. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Dodatkowe informacje: Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.

Data i numer serii produkcji na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze +5°C. Data ważności: 18 miesięcy od daty produkcji.

UFI: JST0-S0SP-600K-8UGE



Uwaga