

DUOMATIC VC231

Środek do maszynowego mycia wodoodpornych podłóg

Skoncentrowany środek przeznaczony do maszynowego utrzymania czystości i pielęgnacji wodoodpornych posadzek. Szczególnie zalecany jest do posadzek z terakoty, płytek kamionkowych, terazzo oraz PCV. Zalecany do bieżącego utrzymania czystości posadzek w supermarketach, halach magazynowych. Na mytych powierzchniach tworzy lekki film z połyskiem, który ułatwia proces bieżącej pielęgnacji i jednocześnie redukuje możliwość ponownego zabrudzenia powierzchni. Środek niskopieniący, przeznaczony do mycia maszynowego oraz ręcznego.



Parametry produktu

Sposób użycia

ZASTOSOWANIE W AUTOMATACH: Do automatów myjących stosować roztwór od 0,7 do 1% (od 70 do 100 ml środka na 10 l wody), w zależności od stopnia zabrudzenia mytej powierzchni.

MYCIE RĘCZNE: Należy stosować roztwór od 1 do 3 % (od 100 do 300 ml środka na 10 l wody), w zależności od stopnia zabrudzenia mytej powierzchni.

Skład

5-15% EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole, <5% NTA (kwas nitrylotrójoctowy) i jego sole, środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE.

Informacje o bezpieczeństwie

PPUH VOIGT Sp. z o.o.

ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze, tel +48 32 272 25 73,

e-mail: info@voigt.pl www.voigt.pl

Strona 1 z 2

Wygenerowany: 22.05.2025, godz: 14:43

H290: Może powodować korozję metali. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: metakrzemian sodu pięciowodny; wersenian czterosodowy; wodorotlenek sodu. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

UFI: 8KY0-40EW-C009-AY41



Niebezpieczeństwo