

H544 HOTEL ACID

Gruntowne mycie łazienek i basenów hotelowych

Silny środek do gruntownego i bieżącego mycia powierzchni oraz urządzeń odpornych na działanie kwasów. Usuwa kamień wody, naloty mydlane, rdzawe nacieki. Zalecany do mycia urządzeń sanitarnych, kabin prysznicowych, wanien, niecek basenowych oraz SPA i strefy okołobasenowej. Zapobiega odkładaniu się kamienia wodnego oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy. Produkt do profesjonalnego zastosowania w obiektach hotelowych.



Parametry produktu

Sposób użycia

Za pomocą dedykowanego sprzętu rozprowadzić roztwór na powierzchni, umyć i spłukać wodą. W przypadku silnych zabrudzeń stosować większe stężenie, bądź koncentrat lub pozostawić w dłuższej ekspozycji.

Mycie bieżące: 0,25% - 3% (od 2,5 ml do 30 ml na 1 l roztworu).

Mycie gruntowne: 4% - 10% (od 40 ml do 100 ml na 1 l roztworu).

Skład

<5% Niejonowe środki powierzchniowo czynne. Kompozycje zapachowe.

Informacje o bezpieczeństwie

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / obuwie ochronne. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU

DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas fosforowy(V); Kwas amidosiarkowy(VI); Chlorki benzylo-c12-14-alkilodimetylo amoniowe.

Dodatkowe informacje: Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.

Data i numer serii produkcji na opakowaniu. Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji.

UFI: SGS0-60EQ-M005-CQRF



Niebezpieczeństwo