

KATOPOL VC171

Antystatyczny środek do mycia powierzchni

Skoncentrowany, **antystatyczny** środek przeznaczony do mycia wodoodpornych powierzchni, a w szczególności przedmiotów z tworzyw sztucznych, pleksi oraz powierzchni lakierowanych. Zalecany do mycia komputerów, telewizorów, ekranów LCD, radioodbiorników, aparatów telefonicznych oraz innych urządzeń biurowych. Dzięki podwyższonym właściwościom antystatycznym nadaje się również do mycia posadzek w obiektach, w których mogą wystąpić wyładowania pól elektrostatycznych. Dzięki technologii **Anti-Stone** preparat na mytych powierzchniach nie pozostawia osadów, smug i zacieków. Posiada przyjemny zapach.

PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT ESD ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI NORMAMI CEI-IEC 61340-5-1:2009.



Parametry produktu

Sposób użycia

Zaleca się stosować roztwór 2 % (200 ml środka na 10 l wody). Przemywać wilgotną ściereczką nie pozostawiającą włókien. W przypadku silnych zabrudzeń stosować większe stężenie roztworu roboczego lub koncentrat.

Skład

5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne; <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne; kompozycje zapachowe; środki konserwujące: PHENOXYETHANOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/METHYLISOTHIAZOLINONE.

Informacje o bezpieczeństwie

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H315 - Działa drażniąco na skórę. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/obuwie ochronne. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas benzenosulfonowy, pochodne mono-C10-14-alkilowe, związki z trietanolaminą. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UFI: U001-N0VV-V00S-MP1C



Niebezpieczeństwo

Technologie produktu



Technologia Anti-
Stone



Certyfikat ESD